




48 K7 24FO 2298

Cassette optique empilable pour 24 épissures par fusion



Contenu :

- 1x cassette avec:
- 2x modules noirs pour fusion
- 1x couvercle transparent
- 1x module blanc pour 4 splitters
- 2x modules gris pour épissures mécaniques
- 1x tube spiralé,
- 3x colliers de serrage
- 3x étiquettes de repérage
- 2x bandes adhésives repositionnables
- 2x snap rivets en ABS
- 2x vis M2 + écrous

Référence: 48 K7 24FO 2298

Cassette d'épissurage livrée avec deux types d'étiquettes aux codes couleurs FOTAG ou France Télécom

APPLICATIONS

La cassette pour 24 épissures MMC est parfaitement adaptée aux tiroirs à haute densité et aux boîtiers muraux. Elle permet de réaliser et de protéger des connections par fusion utilisant des pigtaills.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Cassette empilable pour 24 épissures pour fusion, pour manchons de 40/45 ou 60mm ou 36 épissures mécaniques

Cassettes pivotantes permettant l'accès facile aux cassettes inférieures.

2 trous pour fixation par vis (fournies) dans le tiroir optique modulaire MMC.

2 bandes adhésives auto-grippantes repositionnables.

4 cassettes d'épissures empilables sur tiroir optique CH1U (96 fibres)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions : 220 x 97 x 8mm

Matériau de la cassette : ABS vert

Matériau des peignes d'épissures : ABS noir (fusion) gris (mécanique) blanc (splitters)

Matériau du couvercle : ABS transparent

4 entrées de câbles adaptables aux serre-câbles en nylon (fournis)

Clip de verrouillage de la cassette supérieure

Rayon de courbure : 30mm



48 K7 24FO 2298

Cassette optique empilable pour 24 épissures par fusion

RÉFÉRENCE

Référence	Description	Conditionnement
48 K7 24FO 2298	Cassette empilable pour 24 épissures, dimensions 220 x 97 x 8 mm	Unitaire

PRODUIT ASSOCIÉ

Référence	Description	Conditionnement
48 K7 12FO 1598	Cassette d'épissurage pour 12 FO, dimensions 154,5 x 82 x 8,4 cm	Unitaire



Contenu :

- 1x cassette avec:
- 2x modules noirs pour fusion
- 1x couvercle transparent
- 2x modules gris pour épissures mécaniques
- 1x tube spiralé,
- 3x colliers de serrage
- 3x étiquettes de repérage
- 2x bandes adhésives repositionnables
- 2x snap rivets en ABS
- 2x vis M2 + écrous

NORMES

Conforme aux exigences des normes suivantes :

- TIA/EIA 604-3
- IEC
- CECC
- Telcordia (Bellcore)